



Mörtel für Fassaden
mit Charakter

20/22
PRODUKTKATALOG

Für unsere Mörtelfarben bleiben wir Stuhr.

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich von Baustoffen und der hohen Affinität zum natürlichen Rohstoff Sand, sind wir 2010 in die Produktion von Mörtel eingestiegen. Seitdem produzieren wir Trockenmörtelprodukte in Stuhr auf höchstem Qualitätsniveau und dies in den schönsten Farben, die uns die Natur schenkt.



ÜBER STEBAH

Unsere breite Farbpalette erstreckt sich über alle Mörtelsorten und ist mit der exklusiven Architekten-Style Palette einzigartig am Markt. Im In- und Ausland erfreuen sich unsere vielfältigen Mörtelprodukte immer größerer Beliebtheit. Im eigenen Labor stellen wir Farbtöne für Sonderwünsche her oder rekonstruieren bestehende Mörtelfarben. Ob Restaurierungen, Sanierungen oder Neubauten - mit Mörtel von Stebah werden Akzente gesetzt und gezielt Kontraste auf Sichtmauerwerken gebildet. Wir beraten Sie gerne persönlich in anwendungstechnischen und ästhetischen Fragen.

FUGENMÖRTEL

Unseren Fugenmörtel erhalten sie in normaler, marktüblicher und hoch wasserabweisender Qualität. Mit über 70 Rezepturen sind wir sicher, einen Großteil ihrer Wünsche, ohne Modifizierung abdecken zu können. Darüber hinaus haben wir für Sie aber auch noch jede Menge Zwischentöne

STUHRER ANTIK KALK

In der Restaurierung, oder auch für Neubauten beispielsweise mit Retroklinkern. Auch für Natursteine oder im denkmalgeschützten Bauen haben wir das Produktsortiment vom Fugenmörtel bis zum Vormauermörtel.

VORMAUERMÖRTEL

Wenn ein Mörtel „frisch in frisch“ verarbeitet werden soll, helfen wir Ihnen den richtigen Farbton für Ihre Fassade zu finden. Farbe ist unsere Leidenschaft.

ARCHITEKTEN STYLE

Grau ist nicht gleich grau. Unsere Architekten-Style Linie zeigt Ihnen, wie wir gemeinsam vielfältige Lösungen für Ihr Objekt finden können. Diese Farbpalette lässt sich auch in anderen Grundtönen darstellen.

FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

Der Anspruch, auch Verblendsteine oder Riemchen mit glatten Oberflächen einzuschlämmen, ist kein Problem. Unser Fugenschlämmmörtel ist geeignet für den glatten Verblender, für das Riemchen oder auch für die Fliese

MASCHINENFUGENMÖRTEL

Eine besondere Herausforderung sind oft Bauten mit altem Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk. Hier eignet sich besonders der maschinengängige und pumpfähige Maschinenfugenmörtel, der dem geübten Verarbeiter ein besonders schnelles und rationelles Verarbeiten bei optimaler Verfüllung der Fugen und hervorragender Flankenhaftung gewährleistet.



Alle unsere Mörtelprodukte können von uns auf Ihre Wünsche abgestimmt werden. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine Auswahl!

Qualitätsprozesse für langlebige Mörtelprodukte

Gäbe es ein Reinheitsgebot für Mörtel, hätten wir das Ur-Rezept. Unsere Rohstoffe sind von bester Qualität für langlebigen Bestand in jeder Anwendung. Eine brillante, dauerhafte und ökologisch unbedenkliche Einfärbung kann mit allen unseren Stebah Mörtelprodukten gewährleistet werden. Fordern Sie unser Musterset an oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch für ein perfektes Fugenbild an Ihrem Bauprojekt.



Musterverarbeitung für Großproduktion

Handgefertigte Muster und Rückstellproben sind die Ergänzung zu jeder Rezeptur, hier wird nichts dem Zufall überlassen.



Auslieferung ab 25kg

Zu klein gibt es nicht. Wir fertigen Ihren ganz speziellen Mörtel ab 25 kg an. Dies entspricht dem Gewicht eines Sackes.



Qualität der Rohstoffe kontrollieren

Jeder Rohstoff der bei uns verarbeitet wird, unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Die Natur zeigt aber auch Grenzen auf. Sande und Zemente können minimale Farbabweichungen beinhalten, doch durch jahrelange Erfahrungen wissen wir damit umzugehen.



Mörtelherstellung und Färbung

Im eigenen Labor erstellen wir Ihren individuellen Farbton! Und überprüfen uns mit modernster Technik stetig selbst.



Qualitätsmanagement (QM)

Unser akribisches Kontrollsystem und die systematisierte Erfassung von Rückstellmustern, geht weit über die geforderte Fremd- und Eigenüberwachung im Qualitätsmanagement hinaus.





Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger zementärer Werk trockenmörtel. Zum nachträglichen Ausfügen von Sichtmauerwerk für Sparverblander, Fassadenriemchen, Betonwerksteine, etc. Der FU-Fugenmörtel zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit aus.

Der Mörtel ist selbstverständlich witterungsbeständig und atmungsaktiv. Durch seine hydrophobe Einstellung ist er wasserabweisend. Objektbezogene Sonderfarbtöne auf Anfrage erhältlich.


FU-Fugenmörtel
M10/EN998-2
NM III/DIN 18580



Fugenmörtel

<p>Art. 1001 Grau</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 1001.3 Grau grob</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 1002 Beige</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>
<p>Art. 1002.3 Beige grob</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 1003 Weiß</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 1003.3 Weiß grob</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>


Art. 1004 Anthrazit



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg


Art. 1004.3 Anthrazit grob



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1005 Schwarz



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1006 Beige-Weiß



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1007 Hellgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1007.3 Hellgrau grob



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg


Art. 1008 Mittelgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg


Art. 1009 Rot



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1010 Braun



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg


Art. 1012 Sulfex



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1013 Alt-Stuhr



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg


Art. 1014 DGB



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1016 Schwerin



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1018 Varel



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1017 Dömitz



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenmörtel (FU)

Erhältlich in den Sorten

- Fugenmörtel
- Fugenschlämmmörtel
- Vormauermörtel
- Stührer Antik Kalk (teilweise)
- Flexfliesenkleber (nur grau u. weiß)

<p>Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv Frostsicher Witterungsbeständig</p>	<p>Materialbasis: Zement - DIN EN 197-1 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139</p>	<p>Technische Daten: Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten</p>
--	--	--



**Allgemeine technische Eigenschaften
für unsere Produktkategorie:
Fugenmörtel (FU HW)**

Eigenschaften:

Wasserabweisend	Frostsicher
Gut verarbeitbar	Witterungsbeständig
Atmungsaktiv	

Materialbasis:

Zement - DIN EN 197-1
Genormte Bindemittel
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der
Verarbeitungseigenschaften
Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139

Technische Daten:

Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
Fugenbreiten 6 - 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten

Ab Oktober bestellen!

WINTER MÖRTEL RAPID

Menge nach Wunsch,
Lieferzeit 4-6 Werktage

10°C
Wir machen
weiter!
0°C



Art. 1026 Norderney



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1027 Altstadt



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1028 Stuhr-Hell



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1029 Südsee



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1030 Abendrot



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1031 Strand



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1034 Afrika



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1035 Lehm



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1033 Tenriffa



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1032 Natur



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1036 Historisch



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1050 Dunkelgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Fugenmörtel hoch wasserabweisend

Immer höhere Anforderungen an Bauzeiten und Witterung fordern auch immer höhere Leistungen von Bauprodukten. Ausblühungen und Auslaugungen an den Ziegelfassaden können das Bild einer

schönen Fassade trüben. Hoch wasserabweisender Fugenmörtel mindert genau diesen optischen Mangel und gibt so mehr Sicherheit! Fragen sie uns, damit Ihre Fassade nicht weiß wird.



Fugenmörtel hoch wasserabweisend ist eine Spezialrezeptur mit besonderen Zusätzen. Die kapillare Wasseraufnahme liegt unter 0,05 kg/(0²min 0,5).

Art. 1020 Lastrup



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1021 Aprikose



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1022 Venezianisch



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1023 Alt-Weiß



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1024 Gelb



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 1025 Paris



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg



Architekten
Style



Die feinen Farbabstufungen der Architekten Style Serie umfasst 25 Nuancen und perfektioniert eine präzise Fassadengestaltung. Moderne Gebäudearchitektur lebt von Kontrasten und klaren Linien. Und wir mischen sogar noch den perfekten Grauton dazwischen. Ziehen Sie die schönste Kontur für Ihre Fassade.

Style

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg





Stuhrer Antik Kalk

Art. 10000 Standard



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10000.1 Standard fein



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10000.3 Standard grob



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10010 Wolga



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10030 Anklam



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10005 Spreewald



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10006 Oberfranken



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 10007 Stettin



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Ein gutes Stück Baugeschichte

Altbewährter, stets moderner, nachhaltiger Mörtel. Schon unsere Vorfahren nutzten Mörtel aus Kalk-Rezepturen für die Erstellung gemauerter Gebäude und Denkmäler. Sie geben ein eindrucksvolles Zeugnis von den Eigenschaften dieses altbewährten Baustoffes ohne Zement. Stebah nimmt dieses Vorbild wieder auf und kann mit der Erfahrung von heute den Fugenmörtel aus Kalk „Stuhrer Antik Kalk“ anbieten. Er wird mit Rohstoffen hergestellt, die

den historischen Materialien entsprechen und dennoch alle Vorteile der modernen Baustofftechnologie bieten. Alle Antik-Kalk-Mörtel sind spannungsarm, haben ein gutes Wasserrückhaltevermögen, sind widerstandsfähig, einfach in der Verarbeitung und bleiben sehr elastisch.

Damit ist eine moderne Sanierung oder Restaurierung garantiert!



Wir bieten Stuhrer Antik Kalk in folgenden Mörtelsorten an:

- Fugenmörtel
- Maschinenfugenmörtel
- Vormauermörtel
- Putz

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Stuhrer Antik Kalk (SAK)

Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv	Frostsicher Witterungsbeständig Zementfrei
--	--


Materialbasis: Baukalk - DIN EN 459 genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139

Technische Daten: Druckfestigkeit > 2,5 N / mm ² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,15 - 0,19 l Verarbeitungszeit ca. 180 Minuten



Fugen Schlamm Mörtel

Art. 2001 Grau



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2002 Beige



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2003 Weiß



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2004 Anthrazit



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2005 Schwarz



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2007 Hellgrau



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2008 Mittelgrau



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2009 Ziegelrot



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 2013 Alt-Stuhr



Inhalt / Sack Mindestabnahme
25kg 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Feiner Alleskönner

FX Fugenschlämmörtel ist ein hydraulisch flexibler Werk trockenmörtel und entspricht der DIN EN 13888 CG2AW.

Zur Verfügung von Vormauerziegeln, Klinker, Fassadenriemchen, als auch für feinkeramische Fliesen im Innen- und Außenbereich. Sowohl für die Neuverfugung, als auch für die Sanierungsverfugung im Ziegel-Schlamm-Verfugungssystem zu verwenden.

Nicht für genarbte, besandete und strukturierte Ziegel/Riemchen geeignet.

- Leicht zu verarbeiten
- witterungsbeständig
- rissfrei
- frostbeständig
- wasserabweisend

Bei dem Einsatz in der Fugensanierung sollte die vorhandene Fuge mind. 2mm ausgewittert / zurückliegend sein. Vor und nach der Fugensanierung kommt bei diesem Verfahren eine Imprägnierung zum Einsatz. FX Fugenschlämmörtel ist auch für eine steinsichtige Schlämmdarstellung zu verwenden. Dabei wird die Fassade nach Wunsch strukturiert. Diese Anwendung ist für alle Ziegelfassaden geeignet.

<p>Art. 2016 Schwerin</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 2022 Venezianisch</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 2025 Paris</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>			
<p>Art. 2006 Beige-Weiß</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 2032 Natur</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<p>Art. 2048 Himmelgrau</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>			
<p>Art. 2049 Betongrau</p>  <p>Inhalt / Sack Mindestabnahme 25kg 25kg</p> <p>Palette / 42 Sack 1050kg</p>	<div style="text-align: right; background-color: #f4a460; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenschlämmörtel (FX) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv Frostsicher Witterungsbeständig </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> Materialbasis: Zement - DIN EN 197-1 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139 </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> Technische Daten: Druckfestigkeit > 15 N / mm² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,2 l Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten </td> </tr> </tbody> </table>		Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv Frostsicher Witterungsbeständig	Materialbasis: Zement - DIN EN 197-1 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139	Technische Daten: Druckfestigkeit > 15 N / mm ² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,2 l Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten
Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv Frostsicher Witterungsbeständig	Materialbasis: Zement - DIN EN 197-1 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139	Technische Daten: Druckfestigkeit > 15 N / mm ² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,2 l Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten			

Maschinen- fugenmörtel

Art. 5001

Grau



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5002

Beige



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5003

Weiß



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5004

Anthrazit



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5005

Schwarz



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5006

Beige-Weiß



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Hohe Haftkraft

Schnelle und sichere, hohlraumfreie Verarbeitung, deshalb besonders hohe Flankenhaftung und damit eine besonders lange Haltbarkeit. So können besonders hohe Gebäude mit extremen Witterungsbedingungen für Jahrzehnte sicher verfugt werden. Der Maschinenfugenmörtel sticht durch seine besonders gute Flankenhaftung hervor, so dass auch Problemfälle mit geringen Auskratztiefen sicher und schnell verfugt werden können. Wir beraten Sie gerne und führen dieses innovative Verfahren bei uns im Werk vor.

Art. 5007

Hellgrau



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5008

Mittelgrau



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5009

Rot



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5010

Braun



Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Maschinenfugenmörtel (MFS)

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Gut verarbeitbar
Atmungsaktiv
Frostsicher
Witterungsbeständig

Materialbasis:
Zement - DIN EN 197-1
Genormte Bindemittel
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139

Technische Daten:
Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
Fugenbreiten 6 - 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,22 - 0,24 l
Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten

Kein Stein gleich dem anderen

Der VMM - Vormauermörtel ist ein hydraulisch erhärtender und zementärer Trockenmörtel. Der VMM eignet sich für Wände im Innen- und Außenbereich, sowie zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk. Er verfügt über eine gute Flankenhaftung, ist witterungsbeständig, wasserabweisend und frostbeständig.



Vormauer

Der VMM-Vormauermörtel ist atmungsaktiv, wasserdampfdiffusionsfähig und durch sein verbessertes Wasserrückhaltevermögen weitgehend vor Verdursten und Entmischen geschützt. Die Festigkeiten sind auf das Steinmaterial abgestimmt.

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Vormauermörtel (VMM S/K/VKS)

Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv	Frostsicher Witterungsbeständig
--	------------------------------------

Materialbasis: Zement - DIN EN 197-1 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 12139
--

Technische Daten: Druckfestigkeit > 5 N / mm ² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 ca. 0,14 l Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten

Vormauermörtel (VMM S)

Für stark saugende Steine.

Der VMM S - ist für stark saugende Steine mit einer Wasseraufnahme über 5 % geeignet.

Vormauermörtel (VMM K)

Für schwach saugende Steine.

Der VMM K - ist für schwach saugende Steine mit einer Wasseraufnahme unter 5 % geeignet.

Vormauermörtel (VMM VKS)


Für stark saugende Kalksandsteine.

Der VMM VKS - ist für stark saugende Steine mit einer Wasseraufnahme über 5 % geeignet.

Aufgrund seiner Eigenschaft, der sehr guten Haftung ist der VMM VKS besonders gut für z.B. Kalksandstein-Verblender geeignet, da er den Stein mit der Fuge perfekt verbindet.

Art. 3001 K Art. 4001 S	Grau
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	


Art. 3002 K Art. 4002 S	Beige
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3003 K Art. 4003 S	Weiß
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	


mörtel


Art. 3004 K Art. 4004 S	Anthrazit
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	


Art. 3006 K Art. 4006 S	Beige-Weiß
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3007 K Art. 4007 S	Hellgrau
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3008 K Art. 4008 S	Mittelgrau
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3013 K Art. 4013 S	Alt-Stuhr
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3028 K Art. 4028 S	Stuhr-Hell
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Art. 3050 K Art. 4050 S	Dunkelgrau
	
Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg	

Das ist Vielfalt



Dachdeckermörtel

Art. 8001	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8004	Anthrazit		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8005	Schwarz		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8009	Rot		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8010	Braun		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Flexfliesenkleber

Art. 6272	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Dünnbettmörtel

Art. 9001	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 9003	Weiß		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Reparaturmörtel

Art. 13501	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------



Schacht- & Sielbaumörtel

Art. 7452	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------


Vergussmörtel

Art. 13651	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Unterstopfmörtel

Art. 13676	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Ausgleichsreparaturmörtel

Art. 13601	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 13603	Weiß		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Zementmörtel

Art. 13913	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Fugen gestalten 25% Ihrer Fassade Jetzt die richtige auswählen!

Unsicher welche Fugenfarbe zu Ihrer Fassade passt?
Bestellen Sie Ihre Fugenmuster aus unserer umfangreichen
Farbpalette. Wir liefern dazu die passenden Mauerstein-
schablonen unserer Baustoffpartner, damit Sie die richtige
Farbkombination für sich bestimmen können.
Bestellen Sie online oder rufen Sie uns an:

www.stebah.de/shop
Tel.: 0421 - 43 81 42 - 0





www.stebah.de/shop



Wir sind Mörtelexperten

Architekten und Bauunternehmen wissen, was eine exzellente Klinkerfassade bei Bauherren bewirken kann. Wird ein Objekt zum ersten Mal betrachtet, so bleibt meist das Bild der Fassade in Erinnerung – uns ist wichtig, dass Ihr Objekt einen positiven

ersten Eindruck hinterlässt. Über die Herstellung unseres Fugenmörtels hinaus begleiten wir Sie bei Ihrem Bauprojekt bis hin zur Fertigstellung. Wir entwickeln Ihren perfekten Mörtelmix und unterstützen den fachgerechten Einbau.

Sie suchen nach einem guten Verarbeiter? Wir können Ihnen den richtigen Betrieb vermitteln. Sie wollen mehr über uns und unsere Produkte wissen? Neben unseren Farbmustern, welche wir Ihnen in kürzester Zeit zur Verfügung stellen, können Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren – wir kommen auch zu Ihnen.



STEBAH GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 2-4
28816 Stuhr

Telefon (0421) 43 81 42 - 0
Telefax (0421) 87 18 96 -94

E-Mail info@stebah.de



www.stebah.de